

生ごみの処理費 8 割減を達成された企業様が続々と誕生しています。

生ごみ減量機の概念を変える 今までに無い『**破碎・脱水・乾燥**』の複合処理

生ごみ減さんの特徴

低ランニングコスト
低イニシャルコスト
簡単操作を実現

排気漏れを防ぐ二重ロック



安全装置
電子ブレーキ
付き SW
防水型制御盤
二重近接 SW

【写真は120タイプです他に100、80タイプもあります。】

マルチ情報システム

メニュー 運転スイッチ
モニター 設定
アラーム 運転積算

メニュー画面
設定 タイマー
初期設定 カウンタ
MENU 周波数
設定画面

破碎中
設定0123分 F10
現在0123分 01
MENU スイッチ
モニター画面

ロード03 攪拌モータ故障
ゴミの入れすぎ 処置
又はモータ故障
MENU 戻る
アラーム画面

ロード07
ベアリング交換 処置
MENU 戻る
警報予告画面

総運転時間 01234 hr
総運転回数 01234 回
MENU
運転積算画面

パッキンには交換の簡単なOリングを採用



操作スイッチ



『生ごみ減さん』で、堆肥等を作ることは出来ませんが
廃棄・堆肥・飼料・炭化等の処理に必要な乾燥状態に調整する事は出来ます。



旧工場での実績を認められ、新工場
への引っ越し時に追加購入



当初は1台ご購入で実証。その効果
を認められ2台追加購入

主な実績（抜粋） 網走から沖縄まで

処理量に応じ複数台購入又は追加購入される企業様が増えています。



20円/kg以上の処理費をお支払いのお客様へ1度損益計算してみませんか
テモ機を無料にて貸し出しいたします、その効果と使い勝手をご検証ください。

お客様は、輸送費と電源・給排水設備だけご用意ください。

- ①経費削減・・・ 3~5時間で 100 kg ~ 350 kgのくず野菜を最大 1/10 程度まで減量できます。
- ②簡単投入・・・ 水切り不要 排水口があるので極端ですが味噌汁を入れても大丈夫です。
- ④低コスト・・・ 1バッチの水道光熱費が 500 円程度・設置面積も1㎡程度の少スペース設計。
- ⑤安全性・・・ 労働基準局及び消防所の指針に則って設計されています。